

Нитки для зашивання мішків



БРЕНДИ

- TAPETEN (Turkey)
- LUTS Textile (Ukraine)



СЕРТИФІКАТИ

- паспорт якості
- OEKO-TEX на сировину
- тест на міграцію
- декларація відповідності
- халяль



ПЕРЕВАГИ

- відмінна якість ниток
- без вузлів та обривів
- покрита емульсією
- широка кольорова гама
- різні розміри конусів

12/4
3000 г



НИТКИ

100% поліестер

Ring-spun, без вузлів та обривів

№ 12/4 (Nm 20/4)

4 складання нитки

5000 м довжина в 1кг

7,4 кг міцність при розриві

7,9 кг (long fiber) міцність при розриві

16,5% подовження при розриві

S – ліве скручування

КОНУС

поліпропілен

3 кг вага бобіни з нитками

15000 м у бобіні

6% емульсія для ниток

бордо (колір конуса)

9 бобін в коробці

27-28 кг середня вага коробки

КОЛЬОРИ НИТОК



12/5
3000 г



НИТКИ

100% поліестер

Ring-spun, без вузлів та обривів

№ 12/5 (Nm 20/5)

5 складання нитки

4000 м довжина в 1кг

9 кг міцність при розриві

12 кг (long fiber) міцність при розриві

16,5% подовження при розриві

S – ліве скручування

КОНУС

поліпропілен

3 кг вага бобіни з нитками

12000 м у бобіні

6% емульсія для ниток

бордо (колір конуса)

9 бобін в коробці

27-28 кг середня вага коробки

КОЛЬОРИ НИТОК



12/4
1600 г



НИТКИ

100% поліестер

Ring-spun, без вузлів та обривів

№ 12/4 (Nm 20/4)

4 складання нитки

5000 м довжина в 1кг

7,4 кг міцність при розриві

7,9 кг (long fiber) міцність при розриві

16,5% подовження при розриві

S – ліве скручування

КОНУС

поліпропілен

1,6 кг вага бобіни з нитками

8000 м у бобіні

6% емульсія для ниток

сірий (колір конуса)

16 бобін в коробці

24-25 кг середня вага коробки

КОЛЬОРИ НИТОК



12/4
2000 г



НИТКИ

100% поліестер

Ring-spun, без вузлів та обривів

№ 12/4 (Nm 20/4)

4 складання нитки

5000 м довжина в 1кг

7,4 кг міцність при розриві

7,9 кг (long fiber) міцність при розриві

16,5% подовження при розриві

S – ліве скручування

КОНУС

поліпропілен

2 кг вага бобіни з нитками

10000 м у бобіні

6% емульсія для ниток

сірий (колір конуса)

12 бобін в коробці

24-25 кг середня вага коробки

КОЛЬОРИ НИТОК



12/4
210 г



НИТКИ **100% поліестер**
Ring-spun, без вузлів та обривів
№ 12/4 (Nm 20/4)
4 складання нитки
5000 м довжина в 1кг
7,4 кг міцність при розриві
7,9 кг (long fiber) міцність при розриві
16,5% подовження при розриві
S – ліве скручування

КОНУС **поліпропілен**
0,21 кг вага бобіни з нитками
1000 м у бобіні
6% емульсія для ниток
червоний/сірий (колір конуса)
120 бобін в коробці
25 кг середня вага коробки
КОЛЬОРИ НИТОК

12/5
210 г



НИТКИ **100% поліестер**
Ring-spun, без вузлів та обривів
№ 12/5 (Nm 20/5)
5 складання нитки
4000 м довжина в 1кг
9 кг міцність при розриві
12 кг (long fiber) міцність при розриві
16,5% подовження при розриві
S – ліве скручування

КОНУС **поліпропілен**
0,21 кг вага бобіни з нитками
800 м у бобіні
6% емульсія для ниток
сірий (колір конуса)
120 бобін в коробці
25 кг середня вага коробки
КОЛЬОРИ НИТОК

ARON 10
1600 г



НИТКИ **100% NYLON 6** (нитки капронові)
мультифіламентні міцні нитки
840D/3 (93,5 tex x 3 = 280 tex)
3 складання нитки
3300 м довжина в 1кг
18 кг міцність при розриві
22-25% подовження при розриві
S – ліве скручування

ЦИЛІНДР **картон**
1,6 кг вага бобіни з нитками
5200 м у бобіні
4% емульсія для ниток
RW (колір конуса)
КОЛЬОРИ НИТОК

ARON 10
3000 м



НИТКИ **100% NYLON 6** (нитки капронові)
мультифіламентні міцні нитки
840D/3 (93,5 tex x 3 = 280 tex)
3 складання нитки
3300 м довжина в 1кг
18 кг міцність при розриві
22-25% подовження при розриві
S – ліве скручування

KINGSPPOOL **поліпропілен**
3000 м у бобіні
4% емульсія для ниток
червоний (колір конуса)
КОЛЬОРИ НИТОК

Технічні характеристики для зашивання мішків Spun Polyester 100%

марка, №	tex	к-сть складань	міцність, cN	подовження при розриві	довжина намотування	рекомендація, номер голки	кольори	примітки
12/3	150	3	6000	15-20 %	1600 г	150-180	білий	тонкі паперові та п/п мішки
12/4	200	4	7400	15-20 %	210 г/1600 г/2000 г/3000 г	190-200	білий/чорний/синій/зелений/червоний	звичайні п/п мішки
12/5	250	5	9000	15-20 %	1600 г/2000 г/3000 г	210-250	білий/чорний	звичайні п/п мішки

Технічні характеристики для зашивання мішків Spun Polyester 100% (з підвищеною міцністю)

12/4	200	4	7900	15-20 %	210 г/1600 г/2000 г/3000 г	190-200	білий/чорний/синій/зелений/червоний	з підвищеною міцністю
12/5	250	5	12000	15-22 %	210 г/1600 г/2000 г/3000 г	210-250	білий/чорний	з підвищеною міцністю

Технічні характеристики капронових ниток для пошиття фільтрів та мішків Nylon 6

ARON 10	270	3	18000	24 %	3000 м / 1,6кг	200-260	білий/чорний/зелений	стійкість до лужного середовища
---------	-----	---	-------	------	----------------	---------	----------------------	---------------------------------

Tex = 590,5 / Ne

Tex = 1000 / Nm

Ne = Nm / 1,693

Tex = Den / 9

Ne 12 = 50 tex = Nm 20

LUTS
Textile

ТОВ "ЛЕГПРОМСЕРВІС"
м. Київ, Україна

+38 050 330 8726
+38 067 333 8726

legpromservice@ukr.net
www.nitki.com.ua / www.luts.com.ua